

Materialfreigaben Wand / Decke

Heizfolie E-ENERGY CARBON FLEECE

Achtung: E-ENERGY CARBON gemäß Verlegeanleitung einbringen. Zum Eindrücken der Heizfolie nur Kunststoffspachtel verwenden. Knicke und Falten sind zu vermeiden. Nach der Montage der Heizfolie muss eine vollständige Deckschicht (Spachtelmasse, Putzsystem, Fliese usw.) von mindestens 2 mm aufgebracht werden. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann das Heizsystem in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug	Naturstein
Grundierung	–	–
Bei Bedarf	Schimmelentfernung	–
	Ausgleich	–
	Grundierung auf Ausgleich	–
Thermische Entkopplung*	LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL gemäß Herstellerangaben montieren	
Einbettung Heizfolie	LUX ELEMENTS®-COL-AK (4mm Zahnkamm) oder LUX ELEMENTS®-COL-FLEX	
Abdichtung in Feuchträumen	LUX ELEMENTS®-DRY-ASK	
Klebstoff Belag / Deckschicht	–	–
Fugenmörtel	–	–

* Beim Aufbringen einer Innenwärmedämmung auf Außenwänden ist eine professionelle Taupunktberechnung durchzuführen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Materialfreigaben Boden

Heizfolie E-ENERGY CARBON FLEECE

Achtung: E-ENERGY CARBON gemäß Verlegeanleitung einbringen. Zum Eindrücken der Heizfolie nur Kunststoffspachtel verwenden. Knicke und Falten sind zu vermeiden. Nach der Montage der Heizfolie muss eine vollständige Deckschicht (Spachtelmasse, Putzsystem, Fliese usw.) von mindestens 2 mm aufgebracht werden. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann das Heizsystem in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Fliesen / Naturstein		Keramische Fliesen / Feinsteinzeug	Naturstein
Grundierung		-	
Bei Bedarf	Ausgleich	-	
	Grundierung auf Ausgleich	-	
Entkopplung / Aussteifung		LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL gemäß Herstellerangaben montieren	
Einbettung Heizfolie		LUX ELEMENTS®-COL-AK oder LUX ELEMENTS®-COL-FLEX (4mm Zahnkamm)	
Abdichtung in Feuchträumen		LUX ELEMENTS®-DRY-ASK	
Klebstoff Belag		-	
Fugenmörtel		-	