

Materialfreigaben Wand / Decke

Heizfolie E-ENERGY CARBON FLEECE

Achtung: E-ENERGY CARBON gemäß Verlegeanleitung einbringen. Zum Eindrücken der Heizfolie nur Kunststoffspachtel verwenden. Knicke und Falten sind zu vermeiden. Nach der Montage der Heizfolie muss eine vollständige Deckschicht (Spachtelmasse, Putzsystem, Fliese usw.) von mindestens 2 mm aufgebracht werden. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann das Heizsystem in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Fliesen / Naturstein		Keramische Fliesen / Feinsteinzeug	Naturstein
Grundierung		ASO-Unigrund-GE	ASO-Unigrund
Bei Bedarf	Schimmelentfernung	-	
	Ausgleich	SOLOPLAN-30-PLUS unterhalb der Heizfolie	
	Grundierung auf Ausgleich	ASO-UNIGRUND-GE	
Thermische Entkopplung*		Steppboard-Platte 9 oder 15 mm	
Einbettung Heizfolie		MONOFLEX-XL oder MONOFLEX-FAST	MONOFLEX-FAST oder CRISTALLIT-FLEX
Abdichtung in Feuchträumen		AQUAFIN-RS300	
Klebstoff Belag / Deckschicht		MONOFLEX-XL oder MONOFLEX-FAST	MONOFLEX-FAST oder CRISTALLIT-FLEX
Fugenmörtel		CRISTALLFUGE-PLUS	

* Beim Aufbringen einer Innenwärmendämmung auf Außenwänden ist eine professionelle Taupunktberechnung durchzuführen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Materialfreigaben Boden

Heizfolie E-ENERGY CARBON FLEECE

Achtung: E-ENERGY CARBON gemäß Verlegeanleitung einbringen. Zum Eindrücken der Heizfolie nur Kunststoffspachtel verwenden. Knicke und Falten sind zu vermeiden. Nach der Montage der Heizfolie muss eine vollständige Deckschicht (Spachtelmasse, Putzsystem, Fliese usw.) von mindestens 2 mm aufgebracht werden. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann das Heizsystem in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Fliesen / Naturstein		Keramische Fliesen / Feinsteinzeug	Naturstein
Grundierung		ASO-UNIGRUND-GE	
Bei Bedarf	Ausgleich	SOLOPLAN-30-PLUS	
	Grundierung auf Ausgleich	ASO-UNIGRUND-GE	
Entkopplung / Aussteifung		Steppboard-Platte 4, 9 oder 15 mm	
Einbettung Heizfolie		MONOFLEX-XL oder MONOFLEX-FAST	MONOFLEX-FAST oder CRISTALLIT-FLEX
Abdichtung in Feuchträumen		AQUAFIN-RS300	
Klebstoff Belag		MONOFLEX-XL oder MONOFLEX-FAST	MONOFLEX-FAST oder CRISTALLIT-FLEX
Fugenmörtel		Cristallfuge Plus	